



专业功放 MK-系列

Features 特點

采用H类电源伺服电路，有效的提高了电源与输出功率的转换率，同时提高了整机稳定性降低了损耗。OIEP（整机模拟限幅式保护）解决了功放因过载停机，并提高输出效率。



Applications 應用

- KTV擴聲系統
- 會議室擴聲系統
- 多功能廳擴聲系統
- DISCO大廳輔助擴聲系統

Technical Specifications 技術規格

型号	MK-150	MK-200	MK-350	MK-450	MK-650
立体声功率8Ω:	150Wx2	200Wx2	350Wx2	450Wx2	650Wx2
立体声功率4Ω:	220Wx2	300Wx2	500Wx2	680Wx2	900Wx2
桥接8Ω:	400W	650W	800W	1050W	1350W
频率响应:	20Hz-20KHz+0/-0.5dB				
谐波失真:	<0.05%@8Ω 1KHz				
阻尼系数:	>400				
电压增益:	38dB				
灵敏度:	1V				
信噪比:	>103dB				
输入接口:	XLR&14TRS				
输入电压:	220V				
高度:	2U				
尺寸:	483x475x88mm				
重量:	15Kg	18Kg	22Kg	26Kg	26Kg

唐朝專業音響

PROFESSIONAL AUDIO SYSTEM

<http://www.tongaudio.com>